



HVC Capacitor Manufacturing Co., Ltd.

赫 威 斯 電 容 器 制 作 有 限 公 司

www.hv-caps.com

陶 瓷 電 容 器

Ceramic Disc Capacitor

SPECIFICATION FOR APPROVAL				
承 認 規 格		承 認 規 格		
CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2017.12.13	
USER PART NO. 客 戶 零 件 代 號	1nf 15000V	LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器	CERAMIC CAPACITORS
USED SPEC. 適 用 規 格	102K 15KV DC	HVC-15KV-DL18-F12.5-102K		
		D:	18.0	MAX
		T:	9	MAX
		F:	12.5 ± 0.5	
		L:	16	MIN
		d:	0.50 ± 0.05	
		B:	1.5	MAX
		COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色 <input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS				
規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	1000 PF	Instrument 儀 器:		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10 %	HP4278A	JM50KV-A	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	N4700	Temp. 測試溫度	25°C±2	
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	0.2 % MAX	工作溫度範圍	-35°C~+85°C	
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	R.H. 濕度	60%	
	15000VDC			
VOLTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	15000 VDC	DC22500V FOR 60 SECOND		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	200000 MΩMIN	本公司承認欄		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无鉛 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗