



**陶 瓷 電 容 器**  
**Ceramic Disc Capacitor**

**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

**承 認 規 格**

|   |                            |   |   |                  |
|---|----------------------------|---|---|------------------|
| CUSTOMER<br>客 戶   |                            | DATE<br>日 期   | 2017.04.05  |                  |
| USER PART NO.<br>客 戶 零 件 代 號  | 4700pf 15000v              | LIOFU'S CODE<br>品 名   | 陶瓷電容器 CERAMIC CAPACITORS  |                  |
| USED SPEC.<br>適 用 規 格   | 472 15KV DC                | HVC-15KV-E23.5-F17.5-472+   |   |                  |
|  |                            | D:  | 23.5  | MAX              |
|   |                            | T:  | 9   | MAX              |
|   |                            | F:  | 17.5± 1.0   |                  |
|   |                            | L:  | 20  | MIN              |
|   |                            | d:  | 0.80 ± 0.05   |                  |
|   |                            | B:  | 3.5   | MAX              |
|   |                            | COLOR CODE:<br>顏 色  | <input type="checkbox"/> 土黃色 <input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色) |                  |
| SPECIFICATIONS<br>規 格   |                            |   |   |                  |
| RATED CAP.<br>公稱靜電容量  | 4700                       | PF  | Instrument儀器:   |                  |
| CAP. TOL.<br>靜電容量容許差  | +20%                       |   | HP4278A   | JM50KV-A         |
| TEMP. CHARACT<br>溫 度 特 性  | Y5U                        |   | Temp. 測試溫度  | 25°C+2           |
| INITIAL tan δ<br>初 期 tan δ  | 5.0 % MAX                  |   | 工作溫度範圍  | -35°C +85°C      |
| Approved Monogram   | RATED VOLTAGE<br>額 定 電 壓   |   | R.H. 濕度   | 60%              |
|   | 15000VDC                   |   |   |                  |
| VLOTAGE PROOF<br>耐 電 壓  | BETWEEN TERMINALS<br>端 子 間 |   |   |                  |
| RATED VOLTAGE<br>額 定 電 壓  | 15000<br>VDC               | <b>DC22500V</b><br>FOR 60 SEC   |   |                  |
| INITIAL 初期絕緣電阻<br>INSULATION RESISTANCE   | 10000                      | MΩ MIN  | 本公司承認欄  |                  |
| CUSTOMER'S SIGNATURE<br>貴 公 司 承 認 欄   |                            | 无鉛<br>PB FREE   |   |                  |
|   |                            | Approval<br>核 決   | Chief<br>審 核  | Inspector<br>檢 驗 |
|   |                            |  |   |                  |