

陶瓷電容器 Ceramic Disc Capacitor

| SPECIFICATION FOR APPROVAL | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 承 | | 認 | | 規 |
| 格 | | | | |
| CUSTOMER 客 戶 | | DATE 日 期 | | 2024.07.03 |
| USER PART NO. 客戶零件代號 | 880pf 20000V | LIOFU'S CODE 品 名 | 陶瓷電容器 | CERAMIC CAPACITORS |
| USED SPEC. 適用規格 | 881K 20KVDC | T8G-20KV-DL30-881K | | |
| | | D: | 30 ± 1.0 | |
| | | H: | 17 ± 1.0 | |
| | | L: | 21 ± 1.0 | |
| | | SCREW: | M4 | |
| | | COLOR CODE: 顏 色 | <input type="checkbox"/> WHITE | <input checked="" type="checkbox"/> BLACK |
| SPECIFICATIONS | | | | |
| 規 格 | | | | |
| RATED CAP. 公稱靜電容量 | 880 PF | Instrument 儀 器: | | |
| CAP. TOL. 靜電容量容許差 | ± 10 % | HP4278A | JM50KV-A | |
| TEMP. CHARACT 溫 度 特 性 | N4700 | Temp. 測試溫度 | 25°C±2 | |
| INITIAL tan δ 初 期 tan δ | 0.2 % MAX | 工作溫度範圍 | -35°C--+85°C | |
| Approved Monogram | RATED VOLTAGE 額 定 電 壓 | R.H. 濕度 | 60% | |
| | | | | |
| | 20000VDC | | | |
| | | | | |
| VOLTAGE PROOF 耐 電 壓 | BETWEEN TERMINALS 端 子 間 | | | |
| RATED VOLTAGE 額 定 電 壓 | 20000 VDC | DC30000V FOR 60 SECOND | | |
| INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE | 200000 MΩMIN | 本公司承認欄 | | |
| CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄 | | 无铅 PB FREE | | |
| | | Approval 核 決 | Chief 審 核 | Inspector 檢 驗 |
| | | | | |