

陶瓷電容器 Ceramic Disc Capacitor

SPECIFICATION FOR APPROVAL				
承 認 規 格				
CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2024.02.02	
USER PART NO. 客戶零件代號	2000pf 20000V	LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器	CERAMIC CAPACITORS
USED SPEC. 適用規格	202K 20KVDC	T8G-20KV-DL50-202K		
		D:	50.0 ± 1	
		H:	17 ± 1	
		L:	21 ± 1	
		SCREW:	M4	
		COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> YELLOW <input checked="" type="checkbox"/> BLACK	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	2000 PF	Instrument 儀 器:		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10 %	HP4278A	JM50KV-A	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	N4700	Temp. 測試溫度	25°C±2	
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	0.2% MAX	工作溫度範圍	-35°C--+85°C	
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	R.H. 濕度	60%	
	20000VDC			
VOLTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	20000 VDC	DC30000V FOR 60 SECOND		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	200000 MΩMIN		本公司承認欄	
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无铅 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗