



HVC Capacitor Manufacturing Co., Ltd.  
赫 威 斯 電 容 器 制 作 有 限 公 司

陶 瓷 電 容 器  
Ceramic Disc Capacitor

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶 B&G Trading.		DATE 日 期	2013.03.12	
USER PART NO. 客 戶 零 件 代 號	3300pf 30000V	LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器 CERAMIC CAPACITORS	
USED SPEC. 適 用 規 格	332 30KV DC	HVC-30KV-D24-F15-332M		
		D:	24	MAX
		T:	14	MAX
		F:	15 ± 1.0	
		L:	20	MIN
		d:	1.2 ± 0.05	
		B:	3.5	MAX
		COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色	<input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公 稱 靜 電 容 量	3300 PF	Instrument 儀器:		
CAP. TOL. 靜 電 容 量 容 許 差	± 20 %	HP4278A	JM50KV-A	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5U	Temp. 測試溫度	25°C+2	
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	2.0 % MAX	工作溫度範圍	-35°C+85°C	
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	R.H. 濕度	60%	
	30000VDC			
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	30000 VDC	<b>DC45000V</b> FOR 60 SEC		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10000 MΩ MIN	本公司承認欄		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无铅 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗